

## Основные характеристики

- Техническое описание — продукта- это только общие характеристики продукта. Информация по смешиванию можно найти в технических характеристиках основного продукта.

Характеристики					
Наименование	Плотность (кг/л)	Сухой остаток в % (+/- 2%)	Степень пожелтения	Скорость сушки	Дополнительная информация
			min. 1 – max. 5		
SH-100	0,95	29	1	5	для ПУ
SH-101	0,97	25	1	4-5	для ПУ
SH-115	0,96	28	1	3-4	для ПУ
SH-120	0,95	24	4-5	3	для пигментированных ПУ
SH-125	1,00	30	1	2	Для изоляционных ПУ
SH-140	0,95	23	1	3	Для пигментированных ПУ грунтов
SH-150	0,97	25	4-5	3-4	для прозрачных и пигментированных ПУ поверхностных лаков и красок
SH-160	0,98	40	4	3-4	для прозрачных ПУ высокоглянцевых продуктов
SH-165	1,00	37	5	2-3	для пигментированных ПУ высокоглянцевых продуктов
SH-167	0,98	40	4	3-4	для ПУ продуктов высокоглянцевых под полировку
SH-170	0,96	32	2-3	3	для высокопрочных ПУ материалов
SH-180	0,98	37	5	1-2	Для ПУ акрилов
SH-190	1,00	46	4	5	Для ПУ акрилов

### Хранение

- Все выше указанные отвердители не имеют срока хранения при условии хранения в прохладном помещении в фирменной закрытой таре.



### Дополнительная информация

Поставляются 2,5, 5, 10 и 12,5л

Паспорт безопасности

## SEDIPAN SH

Отвердители для органоразбавимых продуктов



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру - поставщику

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления