

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## SEDIPAN SH Отвердители

### ✓ Основные характеристики

• Представлены общие характеристики отвердителей. Информация по смешиванию можно найти в технических характеристиках основного продукта или обратиться к технологу за дополнительной информацией.

Характеристики							
Наименование	Плотность (кг/л)	Сухой остаток в % (+/- 2%)	Степень пожелтения	Скорость сушки	Применение	Основа	
			min. 1 – max. 5			Алифатика	Ароматика
SH-100	0,95	29	1	5	Для ПУ, быстрый		+
SH-101	0,97	25	1	4-5	Для ПУ, универсальный		+
SH-115	0,96	28	1	3-4	Для ПУ, эластичный		+
SH-117	0,97	28	3-4	3 - 4	Для ПУ, эластичный	+	+
SH-140	0,95	23	1	3	Для пигментированных ПУ грунтов (SPUP – 210)		+
SH-150	0,97	25	4-5	3-4	Для прозрачных и пигментированных ПУ лаков и эмалей, не желтеющий	+	+
SH-151	0,94	19	4-5	3-4	Для прозрачных и пигментированных ПУ лаков и эмалей, не желтеющий	+	+
SH-160	0,98	40	4	3-4	Для прозрачных ПУ высокоглянцевых продуктов	+	+
SH-167	0,98	40	4	3-4	Для ПУ продуктов высокоглянцевых под полировку		+
SH-170	0,96	32	2-3	3	Для высокопрочных ПУ материалов (SPUT – 530)		+
SH-180	0,98	37	5	1-2	Для ПУ акрилов	+	
SH-184	0,9	37	5	2	Для гибкого ППУ (SPUP – 240)	+	
SH-190	1,00	46	4	5	Для прозрачных высокоглянцевых акрилов (SAPT – 560)	+	+

### Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

### + Дополнительная информация

#### Форма поставки

Размер упаковки 10 л

## Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

## Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская , 31 М, оф. 2  
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская 61А  
<https://sedipan.ru>  
sedipan\_lkm  
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.