

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SEDIPAN SPUT – 680 White base, Clear base

2 х – компонентное полиуретановое краска/ база для наружных работ

Основные характеристики

- Хорошая прочность
- Высокое содержание пигмента
- Быстрое высыхание
- Хорошая укрывистость на кромках
- Хорошая эластичность
- Возможна колеровка пастами SEDIPAN SCU
- Пройдены климатические испытания

Использование

Общая информация



• Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.



- Тщательно перемешивать перед применением
- Все дополнительные материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.

Область применения



- Межкомнатные двери
- Мебель
- Наружная отделка из фанеры, ДСП, ДВП
- Уличная мебель, детские площадки

Подготовка подложки



Данный продукт может быть нанесен на любой двухкомпонентный пигментированный грунт SEDIPAN, предварительно ошлифованный бумагой зернистостью 320. Рекомендуется наносить на ПУ белый грунт SEDIPAN SPUP – 210

Характеристики

	Внешний вид	Высоковязкий продукт
	Возможные степени глянца (угол измерения 60°)	05 – 99
	Сухой остаток (± 2%)	73 %
	Плотность (± 2%)	1, 4г/см ³
	Поставочная вязкость (DIN 6, +/- 5с)	62 с
	Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3с)	25 с
	Жизнеспособность (ч)	≥3 ч
	Разбавитель	SEDIPAN STM-085
	Отвердитель	SEDIPAN SH-051
	Пропорция (% масс)	100 : 40 : 50/ 70
	Расход (г/м ²)	130 – 160

Аналоги отвердителя и разбавителя



- В качестве разбавителя возможно использовать SEDIPAN STM-050, STM-125

Сушка

	Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65			
	Сухой для прикосновения	40-50 мин	Полностью сухой	4 ч
	Сухой для штабелирования	12 ч	Сухой для упаковки	24 ч

Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

+ Дополнительная информация

Форма поставки

Размер упаковки | 20 л

Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 М, оф. 2
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская б1А
<https://sedipan.ru>
sedipan_lkm
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.